



BISEAL CEL[®]
(Бисил ЦЕЛ[®])

ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩАЯ ДОБАВКА

ОПИСАНИЕ

БИСИЛ ЦЕЛ – это воздухововлекающая добавка, которая увеличивает содержание воздуха в бетоне, равномерно распределяя маленькие пузырьки воздуха в вяжущем веществе бетона.

НАЗНАЧЕНИЕ

Производство легкого ячеистого бетона.
Повышение морозостойкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективный концентрированный продукт.
- Улучшает обрабатываемость свежего бетона.
- Предотвращает расслоение.
- Капиллярность бетона уменьшается из-за всасывающих воздух реагентов, что в свою очередь повышает стойкость приготовленного из него изделия к резким перепадам температур.
- Ячеистый бетон с данной добавкой, очень легкий, что облегчает подъем и выравнивание приготовленных из него плит.
- Более легкое накачивание.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дозировка: Добавлять в воду для замеса. Дозировка от 0,5% до 3% к весу цемента.

Приготовление раствора: Налейте воду, БИСИЛ ЦЕЛ (в соответствующей пропорции) и насыпьте цемент в бетономешалку. Быстро перемешайте в течение 5-10 минут, принимая во внимание, что чем больше время перемешивания, выше скорость бетономешалки или больше концентрация добавки, тем ниже плотность получаемого бетона.

Например, чтоб приготовить бетон плотностью 880 кг/м³ необходимо перемешивать раствор в течение 8 минут с дозировкой БИСИЛ ЦЕЛ в 2%.

Применение: Готовый раствор можно как накачивать, так и набрасывать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте контакта с кожей, не допускайте попадания в глаза.
- Пользуйтесь прочными перчатками и защитными очками.
- В случае попадания на кожу, помойте теплой водой с мылом.
- При попадании в глаза тщательно промыть и обратиться к врачу.
- Не воспламеняется

УПАКОВКА

220-литровые бочки и контейнеры емкостью 1000 литров

РАСХОД

От 0.5 до 3% от массы цемента в зависимости от желаемой плотности.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной, герметичной упаковке при температуре не ниже 4°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность (г/см ³) при 20°C	1.010 ± 0.05
Цвет	Желтоватый
Растворяемость в воде	Полная
pH	10.5
Внешний вид	Жидкость

ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована