



BISEAL retarder-SF[®]

(Бисил ретардер-SF[®])

ДОБАВКА-ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ БЕТОНА

ОПИСАНИЕ

БИСИЛ ретардер-SF – это жидкость, предназначенная для замедления схватывания поверхностных слоев изделий из бетона, используемая при их отливке. Позволяет производить бетонные изделия декоративного характера с открытым заполнителем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изготовление /железо/бетонных изделий с открытым заполнителем, как в заводских условиях, так и на стройплощадках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наносится на поверхность опалубки деревянной или металлической, которая контактирует с бетонной смесью.
- Не стекает – обладает тиксотропными свойствами.
- Не воспламеняется.
- Не токсична.
- Проявляет ингибирующие свойства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности.

Поверхность формы должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от пыли и следов предыдущего бетонирования, а также других загрязняющих агентов.

Нанесение.

Перед использованием тщательно перемешайте продукт. Наносите кистью либо валиком. Перед тем как укладывать бетонную смесь, дайте поверхности подсохнуть.

Как только бетонная смесь схватилась, снимите опалубку и очистите поверхность, контактирующую с добавкой при помощи воды или щетки с грубой щетиной (предпочтительно для очистки растворной части использовать струю воды под большим давлением).

Инструменты вымойте водой.

РАСХОД

Около 0,3 кг/м² или 0,23 л/м²

УПАКОВКА

25 л бочки.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной не нарушенной упаковке в сухом, крытом помещении, при температуре выше 4°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вид	Жидкость
Цвет	Кремовый
Плотность при 20°C (кг/дм ³)	1,30±0,05

ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована